

INSTRUCTIUNI Pentru manipulare, transport si depozitare TUBURI DE CANALIZARE DIN BETON

Manipularea tuburilor de canalizare la incarcarea cat si la descarcarea in si din mijloacele de transport se face mecanizat cu ajutorul stivuitorului echipat cu furci, sau cu instalatii de ridicare echipate cu dispozitive tip furca.

In mijloacele de transport: auto, asezarea lor se face pe reazeme din lemn, asigurate prin spraituri si legaturi impotriva deplasarii.

Se interzice manipularea a mai mult decat un singur tub deodata.

Se interzice manipularea tuburilor prin trecerea cablului longitudinal prin tub, sau prin agatarea carligelor de capetele tubului.

Se interzice descarcarea tuburilor prin cadere libera.

Depozitare

Depozitarea tuburilor se face in pozitie orizontala, pe reazeme de lemn impanate la capete impotriva rostogolirii.

Inaltimea maxima de depozitare este:

Tub	Ø	1000mm, 800 mm	pe un singur rand
Tub	Ø	600 mm	pe doua randuri
Tub	Ø	500 mm, 400 mm	pe trei randuri
Tub	Ø	300 mm, 250 mm, 200mm, 150 mm	pe patru randuri

- tuburile se aseaza alternativ

Nota: Manipularea, transportul si depozitarea tuburilor de canalizare, in altfel de conditii decat cele precizate il exonereaza pe furnizor de orice raspundere, pagubele rezultate ca urmare a nerespectarii acestei clauze cazand in sarcina clientului.